

LYFT- KRAFT.

TEKNISK FAKTA

Lyftkapacitet	7500 kg
Lyft- och sänkhastighet	1160 mm/min
Lyfthöjd	1700 mm
Vikt	480 kg/lyft

FORDONSLYFT ARJE 7500W

Arje 7500W är en riktig stark och säker fordonslyft för en professionell arbetsmiljö, främst utformad för verkstäder med tunga fordon. Med en lyftkapacitet på 7500 kg per lyftbock och en möjlig synkronisering av upp till sex lyftbockar klarar den de allra flesta lyft i en verkstad. I standardutförandet lyfts fordonet med en jämn och stabil hastighet på 1160 mm per minut. Lyftarna manövreras med huvudreglaget eller kabelförsett telferhandtag.

GRUNDFAKTA

Mobil fordonslyft för lastbilar, bussar och arbetsmaskiner.



KOMPLETTERANDE PRODUKTER

Komponentlyft för demontering och montering av t ex växellådor, central- och bakväxlar samt motorer. Lyften har tryckluftsdreven fotmanövrerad pump för höj- och sänkning.

Bromstrumlyft för säkra och ergonomiska arbeten med bromstrummor.

Pallbockar När fordonet ska vara upplyft längre tid och lyftarna kan därmed användas vid andra arbetsplatser.



Säkerhet

- Fotmanövrerad låsning av transporthjulen
- Automatisk nedsänkning av stödhjulen
- Välskyddad och effektiv sjunkspärr
- Varningslampa för fel i fasföljd
- Lättåtkomligt nödstopp på varje lyftpelare



Arbetsmiljö

- Iläggsfixturer för mindre däckdimensioner finns som tillval.
- Lyften har inbyggt skydd för spoltvätt, är slagskyddad och tystgående.
- Lättmanövrerad och kort svängradie
- Lång lyftgaffel så att även fordon där hjulen sitter långt in från sidan kan lyftas.



Tillval

- Lyftarna kan kompletteras med låghastighetsalternativ för Finjusteringslyft, vilket ger en lyft med två olika hastigheter
- Lyftarna levereras som standard med kapslingsklass IP 54.
- Kan levereras galvaniserad och med högre kapslingsklass, t ex IP 55.

Arje Lifting Systems AB

Sinusgatan 2, 932 51 Bureå

Tel 0651-76 60 40, Mail info@arje.se

www.arje.se